

Remorque manuelle d'entraxe 1200 mm sur la base du poulailler mobile du site internet : <https://abundantpermaculture.lpages.co/chickshaw-2-0/>

A : Tondeaux 40/60 mm		
11	92	Arrière Devant Bas
11	116	renfort Bas
11	120	Côté Bas
11	37,5	piers
11	≥ 50	renfort piéce 65°
11	40	Coins
11	116	Traverse Devant H
11	100	Arrière H
11	200	Manche
1111	≈ 30	Renfort coin
Panneaux		
1	92 x 116	Fond
- ép. pvc		
11	46 x 116	Panier Côtés
1	46 x 92	Arrière

  

V : 1,2 x 1 x 0,4  
 = 0,48  
 ≈ 500 L

## Nomenclature

Mesure en mm

Tasseaux	40	60			
Réf pièce(s)	Nbr	Longueur	Longueur achetée	reste	
Arrière Bas (AB) et Devant Bas (DB)	2	920		2000	
Renfort Bas (RB)	2	1120		3000 Pour (2 x P)	
Pieds (P)	2	315			
Côté Bas (CB)	2	1200		3000 Pour (1 x RP)	
Coin (C)	6	400		3000 Pour (1 x RP)	
Renfort Pieds (RP)	2	500 environ			
Manche (M)	2	2000 environ		4000 En 2 x 2000	
Côté Haut (CH)	2	1160		3000 Pour (2 x RC)	
Arrière Haut (AH)	1	1000		2000 Pour (2 x RC)	
Renfort Coin (RC)	4	300 environ			
<b>Total</b>		<b>19030</b>		<b>20000 en</b>	<b>4 2000</b>
					<b>4 3000</b>
					<b>20000</b>

Contreplaqué	Épaisseur	10	Plaque	2500	1220 x1
Réf pièce(s)	Nbr	Largeur	Longueur		
Parois Côtés (PC)	2	460	1160		
Arrière (A)	1	460	920		
Fond (F)	1	915	1155		
<b>Total</b>		<b>2295</b>			

Tige filetée 14 mm en 1ml	1
Écrou 6 pans M 14	10
Rondelle M14	8
Rondelle Grower M14	4
Vis HOX ??? x 30	
Vis HOX 4,5 x 70	44
Vis HOX ??? x 85	
Equerre renforcée 50x90x50x3	4
2 Pontets emboutis inox A2 4,3x29	4

ROUE POUR REMORQUE DE VÉLO  
 20" INCREVABLE JANTE PLASTIQUE  
 DIAMÈTRE 530MM AXE 15MM -  
 S5000P INC  
<https://www.caujolle.fr/fr/roues-polyuretha>

2



Quelques photos :

